MR-Filter 設定マニュアル

·目次

M	R-FIlter管理画面へのログイン	Ρ.	3
<u>D</u>	NS動作設定	Ρ.	4
- <u>†</u>	マキュリティフィルタ設定	Ρ.	5
1	HOST IPアドレス検知設定		
2	HOSTフィルタリング設定		
3	IPフィルタリング設定		
<u> </u>	2 グ設定	Р.	14

MR-Filter管理画面へのログイン



①ブラウザを開き、URL入力欄に『"MR-Filterの URL":8081』と入力します。



リックします。



③管理者ユーザに『root』、パスワードに『mr-5』 と入力し『ログイン』をクリックします。



④上のような画面が表示されましたら、ログイン作 業は完了です。

DNS動作設定

	MR-Filte	er			
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
第2 100回日日日	設定 設定を行います。 たのメニューから始まする場面を	副門してください	u.		
<u>パスワード会更</u>					

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『DNS動作設定』をクリックします。



②キャッシュ機能とDNSフォワーダ機能をチェック ボックスで選択し、『次へ』をクリックします。 (DNSフォワーダとして動作させない場合はフルリゾ ルバで動作します)

770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 絵注 再起動 ログアウト
ŧ	DNS動作設定
DNS動作設定	設定しますか?
セキュリティ設定 <u>地知種別</u> HOSTフィルタリング IPフィルタリング	キャッシュ機能 利用しない DNSフォーワーダ 利用しない
グループ設定	DNS1
口グ設定	DN52
一括設定	DNSフォーワーダを利用する場合は、DNSアドレスを設定してください
ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u>	DNSフォーワーダを利用しない場合は、フルリゾルバとして動作します
代替サーバ設定	
パスワード変更	3842 2146
	5 2

③設定内容を確認し、『確認』をクリックします。



④以上でDNSの動作設定は完了です。

HOST,IPアドレス検知設定

	MR-Filter
770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
770001 オンプレミスユーザ 注意 DNS能行設定 世々3 リラーダ度 単応可えいたタリング リンゴノス・パタリング ジュリラーブ設定 ログ設定 一覧設定	表示(382) 設定 和松ဆ ロジンフム 部定 総定さか:ゆすれ あのノニューから始まする場面を編択してください。
ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u> <u>代表サーバ設定</u> <u>パスワード変更</u>	

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『検知種別』をクリックします。



②検知したい項目のチェックボックスをクリックし、 『次へ』をクリックします。

	MR-Filt	er			
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
έπ.	セキュリティ設定				
DNS動作設定	検知種別				
セキュリティ設定 総知識別	デフォルトグループ				
HOSTフィルタリング IPフィルタリング	設定しますか?				
グループ設定	ホスト名検査 利用する				
ログ設定	IPアドレス 利用する				
<u>—括設定</u>					
ネットワーク設定 インターフェース設定				積認	
代替サーバ設定				戻る	
パスワード変更					

③設定を確認し、よければ『確認』をクリックしま す。



④以上でHOST,IPアドレス検知設定は完了です。

	MR-Filter
770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
R#	設定
DNS動作設定	設定を行います。
セキュリティ設定 <u>地辺接列</u> HOSTフィルタリング IPフィルタリング	左のメニューから設定する項目を選択してください。
グループ設定	
ログ設定	
-BRE	
ネットワーク設定 インターフェース設定	
代替サーバ設定	
パスワード変更	

フィルタリングレベル設定

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『HOSTフィルタリング』をクリックします。



 ②フィルタリングのレベルをラジオボタンで選択し、 『次へ』をクリックします。("カスタム"については 後述します)

MR-Filter						
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>	
81E	セキュリティ設定					
DNS動作設定	HOSTフィルタリング					
セキュリティ設定 神知理例	デフォルトグループ					
HOSTフィルタリング 1Pフィルタリング	設定しますか?					
グループ設定	×					
口グ設定						
一抵股定				確認		
ネットワーク設定 インターフェース設定				戻る		
代酵サーバ協定						
パスワード変更						

③設定を確認し、よければ『確認』をクリックします。

MR-Filter						
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>	
設定	セキュリティ設定					
DNSIM/F1938	HOSTフィルタリング					
セキュリティ設定	デフォルトグループ					
HOSTフィルタリング 1Pフィルタリング	設定しました。					
グループ設定	*					
ログ設定						
一括設定						
ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u>						
代替サーバ設定						
パスワード変更						

④以上でHOSTフィルタのレベル設定は完了です。

NATE OF INT	MR-Filter	MR-Filter	
	101 オンプレミスユーザ 表示/強縮 設定 西回動 ログアウト	770001 オンプレミスユーザ 表示/確認 設定 西回動 ログアウト	
Image: Second state sta	設定 SimileRate Detarge and A	調定 セキュリティ設定 DNS制作設定 HOSTフィルタリング - h246.hzml	
		セキュリティ協定 デフォルトグループ	
1 1	1051フィルクリング 19フィルクリング	H0517ィルタリング IPフィルタリング	
the filter	7	グループ設立 アダルトパルノ プロック	
************************************	lizi lizi		
 a c::::::::::::::::::::::::::::::::::::	トワーク設定 (ペーコー - 7月末	T着が着 フロック ネットワーク設定 特別サイト ブロック インターフェース設定 出会い係 ブロック	
 a c) port v (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k) (k)	17 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	ショッピング オークション ブロック 代ロサーバの支 ショッピング プロック	
 ログイン後、右上『設定』をクリック OSTフィルタリング』をクリックします。 ①設定内容を確認し、よければ『確認』をク します。 ②設定内容を確認し、よければ『確認』をク します。 ③します。 ○します。 ○	<u>ワード変更</u>	ゴロック ゴロック ゴロック ビジネス/相談 不動産 ブロック 全動 プロック ビジネス/相談 ブロック ビジネス/相談 ブロック	
ログイン後、右上『設定』をクリック OSTフィルタリング』をクリックします。		株式内御 ブロック * 果る 約支	
 ログイン後、右上『設定』をクリック OSTフィルタリング』をクリックします。 ④設定内容を確認し、よければ『確認』をク します。 ④設定内容を確認し、よければ『確認』をク します。 ● ひょうつ。 ● ひょう ● ひょうつ。 ● ひょうつ。			
Image: Standard S	コロロゲイン後 左上『設定』をクリック		
USI ノ イ ルス ダ ノ ク ゾ リ ゲ ノ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ		日本ナ	
MR-Filter Image: Control of the con	『HUSIフィルダリンク』をクリックします。		
MR-Filter MR-Filter ttauy-rate thur, rate max			
<complex-block></complex-block>			
NR-Filter NR-filter Image: Status in the image: Status			
MR-Filter Image: The main state of the		MB Filter	
NATE Nation		MK-FIITEF 770001 オンプレミスコーザ 表示/強調 設定 再転動 ログアウト	
Image: Apply 2p Image: Apply 2p <td< td=""><td>1757/5スユーザ NODE_MARK NALL DIGAN NEELEL</td><td></td></td<>	1757/5スユーザ NODE_MARK NALL DIGAN NEELEL		
image: image	電行設定 HOSTフィルタリング	DAG酸力設定 HOSTフィルタリング - カスタムカテゴリー	
MARCE Market Mark	ユリティ彼定 デフォルトグループのレベルを設定します。 印度別	セキュリティ協定 デフォルトヴループ 使用度加 ロックフィーズ (人) (人)	
Image: Image	817 <i>2×11,91)27</i> ● 高 © 中 ◎ 低 ◎ カスタ ◎ 無 ム	BG1/4/Dグリング IPフィルクリング グループ カテゴリー 設定	
Image:	ループ設定 カスタムカデゴリー	² ループ設定 アダルト アダルト/ボルノ ブロック ・ ログ設定 ヌード ブロック #	
MR-Filter MR-Filter MR-Filter S MR-Filter MR-Filter MR-Filter <	ロシ ブラックリスト ホワイトリスト 設定		
*********************************	トワーク設定 ンターフェース設定 画夫 次へ	ネットワーク始定 利料サイト ブロック インターフェース設定 出会い第 ブロック	
 ホカテゴリー』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 	サー/198定		
 ホカテゴリー』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 	2-F2E	バスワード変更 パスワード変更 ビジャスパピ語 ブロック	
Aカテゴリー』をクリックします。			
 ホカテゴリー』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 ⑤ 『確認』をクリックします。 			
MR-Filter A23-7 B24-7 B24-7 B25774A90-7 B25774A90-7 B25774A90-7 B25027	タムカテゴリー』をクリックします.	⑤『確認』をクリックします。	
MR-Filter RATURY RATURY REFERENCE REFERENCE <th cols<="" td=""><td></td><td></td></th>	<td></td> <td></td>		
MR-Filter RATA-T EXAMPT AND			
MR-Filter RE-END DE 2020. COLSPANSE COLSPANSE COLSPANSE COLSPANSE <th co<="" td=""><td></td><td></td></th>	<td></td> <td></td>		
MR-Filter XX2 IS IS IS ISO XX2 IS IS IS ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO			
MR-Filter X22-7 X22-10 Colspan="2">KR-Filter Colspan="2">KR-Filter VELUE KE			
NA3-3* BELIE DESCRIPTION VE1JF1000 MR-Filter	MR-Filter		
the dup (nkk) host (A AU U) A host Abs host Tu- the dup (A Au	オンプレミスユーザ 表示/確認 設定 百匹動 ログアウト	MR-Filter	
NOST (A ADV 25 A JA ADA 73 U- STAL PD-7	セキュリティ設定	770001オンプレミスユーザ 表示//強烈 設定 再応差 ログアウト	
AUDZ INSTRUMENT INSTRUMENT INSTRUMENT INSTRUMENT AUDZ INSTRUMENT INSTRUMENT INSTRUMENT	MUTEXA: HOSTフィルタリング - カスタムカテゴリー ユリティ原本 ヴェース デューズ	設施 セキュリティ設定	
96-7 97-7 97-9 1079/h 179-1 1079/h 179/h 1079/h 179/h 1079/h 179/h 107/h 189/h 108/h 108/h <	T 7 # 10/2 10 - 7	HOSTフィルタリング セキュリティ放業 デフォルトグループのレベルを設定します。	
B2 0.79%/MG/ 0 0.2x-2022 0.79%/MG/ 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024 0.2024	1003 101フェルタリング カテゴリーレベルテンプレート ○賞 ○中 ○低 フィルタリング	SEE223 H03T72-42912-21 IT22-412912-22 ● 萬 ○ 中 ○ € ○ 九スタ ○ 無	
artista	NRME フノオルドクループ コフィムダリンジ フィムダリンジ カテゴリー・ベルドテブレート 0頁 0中 0年 カテゴリー・ベルドテブレート 0頁 0中 0年 カテゴリー・	びループ設定 カスタムカテゴリー	
1 1 <td>KBBE アメルトワループ アメルトワループ アメリー・レス アメリー・レス アメリー・レス アメリー ア アメリー アメリー アメリー アメリー アメリー ア ア ア アメリー ア ア ア ア アメリー ア</td> <td>D2/82</td>	KBBE アメルトワループ アメルトワループ アメリー・レス アメリー・レス アメリー・レス アメリー ア アメリー アメリー アメリー アメリー アメリー ア ア ア アメリー ア ア ア ア アメリー ア	D2/82	
Bysythy Image: Constraint of the second	STATE - フノストクターク T フノストクターク T フリー T ア T フリー T フリー T フリー T フリー T フリ	ブラックリスト ホワイトリスト	
Image: Second		ブラックリスト ホフィトリスト 二郎皇定 キットワーク協定	
20 402	TATAFA-7 TATAFA-7	プラックリスト ホウィドリスト 二臣立王 ネットワーク協定 ・パンターフェース国主 東东 次へ	
		プラックリスト ホウィドリスト 二版正 ネットワーク設定 インニーフェース起こ 活動: 1/32-1/52 1/32-1/52	
	TATAFA-7 TATAFA-7	プラックリスト ホワイトリスト 二和正式 ネットワーク増生 インコーフスニス以応 代題サニノ協定 /しスワード集美	
	BBBIL PJAR/PG-J BBC PBCJ-C-VDF, D = 0 = 0 = 22.050/22 PBC-J BBC DPCJ-C BBC DPCJ-C BC DPCJ-C BC DPCJ-C BC DPCJ-C BC DPCJ-C BC DPCJ-C C DPCJ-C BC DPCJ-C	プラックリスト ホウイトリスト - 1552 ネットワーク理想 - シューフェース加加 代題サー/1528 - パスワート生産	



⑦『確認』をクリックします。



⑧以上でHOSTフィルタリングのカスタム設定は完了です。

HOSTフィルタリン:	グブラッ:	クリス	ト設定
-------------	-------	-----	-----

770001 オンプレミスユーザ 確定 DNS動作設定 セキュローノが完	設定	<u>表示/確認</u>	1932	再起動	<u>ログアウト</u>
設定 DNS動作設定 1945-11日との字	設定				
DNS動作設定					
セキュリティ語書	設定を行います。				
地知明初 HOSTフィルタリング IPフィルタリング	左のメニューから設定する項目を	運択してください			
グループ設定					
口之設定					
1518/E					
ネットワーク設定 -インターフェース設定					
代替サーバ設定					
パスワード変更					

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『HOSTフィルタリング』をクリックします。



②『ブラックリスト』をクリックします。



③『追加』をクリックします。

		MR-Filte	er			
770001 オンプレミスユーザ			表示/強認	設定	再起動	ログアウ
協定 DNS数行設定 せきュリティ設定 単知度型 HDSコンドルタリング ビフィルタリング ジループ設定 ログ設定	セキュ ホスト名 デフォルI ブラックU: 正規表現れ HOST	リテイ設定 検査 -グループ XH板E EXH用する事ができます。 block.com				
<u>一括設定</u> ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u> 代替サーバ設定 ノ(スワード変更	满衣 展る				iato	

④ブラックリストに登録したいURLを入力欄に記入し、『追加』をクリックします。



⑤設定内容を確認し、よければ『追加』をクリック します。



⑥以上でHOSTフィルタリングのブラックリスト設定 は完了です。

MR-Fitter 170001.1/J/L/2.1-1/ BEJER RK BLE L/2/2.1 RE BE/ BE/ BE/ BE/ BE/ BE/ BE/ BE/ BE/ BE/	MR-Filter 20001 H2/JU/X24-7 Bit/Sell Bit/Sell D/2222 Bit/Sell D/2222 D/2222 <thd 222<="" th=""> D/222 D/222</thd>
管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック 、左側『HOSTフィルタリング』をクリックします。	④ホワイトリストに登録したいURLを入力欄に記 し、『追加』をクリックします。
MR-Filter Image: Non-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok-Tok	MR-Filter 100111071422-5 第2/4回 22 100 02721 10111101100 101171409020 10111101100 101171409020 10111101100 1011110100 1011110100 101111000 1011110100 101111000 1011110100 101111000 101111000 101111000 101111000 1011110000 101111000 1011110000 1011110000 1011110000 1011110000 1011110000 10111100000 10111100000 101111000000 10111100000 1011110000000000000000000000000000000
MR-Filter 70001 1/37/L923-0* EEL / ME EEL / ME 0.0272/L RE Ut+1/97-KBE IN0057 1.690/9/2 IN0057 1.690/9/2 V113-07-KBE 973.61-76.490/9/2 IN0057 1.690/9/2 IN0057 1.690/9/2 V113-07-KBE 973.61-76.490/9/2 IN0057 1.690/9/2 IN0057 1.690/9/2 V113-07-KBE 972.61-1680 IN0057 1.690/9/2 IN0057 1.690/9/2 V113-07-CHILE 972.72-1680 IN0057 1.690/9/2 IN0057 1.690/9/2 V122-1620 IN01 IN01 IN01 IN01 V122-1620 IN01 IN01 IN01 IN01 IN01 IN01	770001.75/2/6/24-9 82/86 82.8 85.8 0/2721 RX 0068032 47.4 97.0 </td

IPフィルタリング設定

フィ	ルタ	リン	・グレ	ベル設定
----	----	----	-----	------

Ξ

MR-Filter					
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>ログアウト</u>
後定	設定				
DNS動作設定	設定を行います。				
ゼキュリティ設定 <u>地知道51</u> HOSTフィルクリング IPフィルクリング	左のメニューから設定する	3項目を運択してください	•		
グループ設定					
ログ設定					
一新設定					
ネットワーク設定 インターフェース設定					
代替サーバ設定					
パスワード変更					

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『IPフィルタリング』をクリックします。



②フィルタリングのレベルをラジオボタンで選択し、『次へ』をクリックします。

MR-Filter						
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	西紅榆	<u>ログアウト</u>	
19.E	セキュリティ設定					
DNS删作1改定	IPフィルタリング					
セキュリティ設定 検知種別	デフォルトグループ					
HOSTフィルタリング IPフィルタリング	設定しますか?					
グループ設定						
口グ設定						
一抵設定				確認		
ネットワーク設定 インターフェース設定				反る		
代ロサーバ設定						
/(スワード変更						

③設定を確認し、よければ『確認』をクリックします。

	MR-Filt	ter			
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	市区的	<u>02701</u>
設定	セキュリティ設定				
DNS動作設定	IPフィルタリング				
セキュリティ設定 特別得別	デフォルトグループ				
HOSTフィルタリング 19フィルタリング	設定しました。				
グループ設定	÷				
ログ設定					
一然設定					
ネットワーク設定 インターフェース設定					
代展サーバ設定					
パスワード会更					

④以上でIPフィルタのレベル設定は完了です。

IPフィルタリング設定

IPフィノ	レタリ	レク	゙ブラ	ック	IJ.	ス	ト設定
-------	-----	----	-----	----	-----	---	-----



①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『IPフィルタリング』をクリックします。



②『ブラックリスト』をクリックします。



③『追加』をクリックします。



④ブラックリストに登録したいIPを入力欄に記入し、 『追加』をクリックします。

MR-Filter							
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	西起動	<u>0770</u>		
を DKS動作設定 せキュリティ設定 地域回知 HOSTフィルクリング ドクスルクリング グループ設定	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトクループ フラックリスト概定 設定しますか?						
ログ設定 一型設定 ネットワーク設定 インターフェース設定 代目サー/設定	1 ^p 11.1.1.11/32			18.10 18.6			

⑤設定内容を確認し、よければ『追加』をクリック します。



⑥以上でIPフィルタリングのブラックリスト設定は 完了です。

IPフィルタリング設定

IPフィルタリ	ングホワイ	イトリス	ト設定
---------	-------	------	-----

MR-Filter						
770001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	再起動	<u>07701</u>	
設定	設定					
DNS動作設定	設定を行います。					
セキュリティ設定 <u>地知暖別</u> HOSTフィルタリング IPフィルタリング	左のメニューから設定するる	明を運択してください				
グループ設定						
ログ設定						
-1518/E						
ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u>						
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(
パスワード変更						

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『IPフィルタリング』をクリックします。



②『ホワイトリスト』をクリックします。



③『追加』をクリックします。



④ホワイトリストに登録したいIPを入力欄に記入し、 『追加』をクリックします。

MR-Filter						
770001 オンプレミスユーザ		表示/強認	設定	市に約	<u>DØ791</u>	
(株式) DNS影片150次 セキュリティ協定 地球回覧の HOST2イルクリング ビフィルクリング グループ設定 ログ設定	セキュリティ設定 IPフィルタリング デフォルトグループ ホワイトリスト報酬 設定しますか? IP 1.11.11.1/32					
<u>一括設定</u> ネットワーク設定 <u>インクーフェース設定</u> 代量サーバ設定 バスワード変要				道加 戻る		

⑤設定内容を確認し、よければ『追加』をクリック します。



⑥以上でIPフィルタリングのホワイトリスト設定は 完了です。



	MR-Filter
770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 設定 再起動 ログアウト
没定	設定
DNS動作設定	設定を行います。
せきコリティ#言 第53回2 1927-1782 1927-1782 1927-1782 - 単記言 ネットフーク増高 インターフェース注意 代題サニノ協定	私のメニューから設定する福井を福井してください。

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『ログ設定』をクリックします。



②取得したいログのチェックボックスをクリックし、『次へ』をクリックします。

MR-Filter							
70001 オンプレミスユーザ		表示/確認	設定	西瓜油	02791		
	ログ設定						
DNS動作設定	設定しますか?						
セキュリティ設定 検知課20 MOSTフィルクリング	通常ログ取得 利用し	20					
ドフィルタリング	検知ログ歌唱 利用す	5					
グループ設定							
ロジ酸素				確認			
- <u>159/#</u>				=2			
ネットワーク設定 <u>インターフェース設定</u>				220 220			
代替サーバ設定							
パスワード変更							

③設定を確認し、よければ『確認』をクリックしま す。



④以上でログ取得設定は完了です。



MR-Filter									
770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 設定 再起動 ログアウト								
没定	設定								
DNS動作設定	設定を行います。								
ゼキュリティ設定 <u>地知識別</u> HOSTフィルタリング IEフィルタリング	左のメニューから設定する項目を選択してください。								
グループ設定									
ログ設定									
-1518/E									
ネットワーク設定 インターフェース設定									
代酵サーバ設定									
パスワード変更									

①管理画面にログイン後、右上『設定』をクリック し、左側『グループ設定』をクリックします。

MR-Filter							
770001 オンプレミスユーザ		表示/	殖辺 設定	再起動 🖸	ジアウト		
E	セキュリティ設定						
DNSIMPERSIE	グループ設定						
セキュリティ設定 株知識別	洲去			14.5	クリア		
HOSTフィルタリング	グループ	優先度	試織	編集	クリア		
1Pフィルタリング	グループ 1	1	0 設定	0	10		
グループ設定	グループ 2	2	0 設定	0	13		
	グループ 3	3	0 設定	0			
0282	グループ 4	4	0 設定	0	13		
一括設定	グループ 5	5	0 設定	0	10		
ネットワーク設定	グループ 6	6	0 設定	0	8		
インターフェース設定	グループ 7	7	0 設定	0	8		
reasts_100%	グループ 8	8	0 設定	0	10		
1080-7068	グループ 9	9	0 設定	0			
パスワード変更	デフォルト	100	全て				

 ②設定したいグループのラジオボタンをクリックし 『編集』をクリックします。

MR-Filter									
770001 オンプレミスユーザ	表示/確認 設定 再記論 ログアウト								
第2 2015年5月2日 しても3097年18 2015日21430324 2015日21430324 2015日21430324 2015日21430324 2015日21430324 2015日214304 2015日21430 2015	七キュリティ設定 クループ決定 クループ 1 単位理想 新日 2 イルクリン 第フィルクリン 歴史 新品 単位 第三 単語 サイブ ルール 相互 単語								

③『追加』をクリックします。



④グループに登録したいIPを入力欄に記入し、『追加』をクリックします。

770001 オンプレミスユーザ			表示/確認	<u>192</u>	西起動	<u>ログアウト</u>
保定 DA13数分類型法 セキュリティ領域 地図規算 HORIフェルタリンズ ビフェルタリンズ ジループ設法 ロジ型法 一覧設定	セキュー グループ1 ルーネ編編 油加します タイプ ルール	リティ設定 設定 か? IPアドレス 192.168.0.1				
ネットワーク協定 インターフェース設定 代替サーバ設定 パスワード支援				i	âta Rõ	

⑤設定内容を確認し、よければ『追加』をクリック します。



⑥以上でIPフィルタリングのホワイトリスト設定は 完了です。

※グループごとの『検知種別』『HOSTフィルタリン グ』『IPフィルタリング』については各ボタンをク リックして設定を行ってください